

Information sur le produit



Capteur HEL-PS1, 0-100 bar, M10x1,00, câble de 1 m

Numéro d'article : HEL-PS1-1010-100 / Fabricants: [HEL Performance \(UK\)](#)



395,00 EUR

incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

 **Neuheit - Dieser Artikel kann bereits bestellt werden.**
Die Auslieferung erfolgt sobald der Artikel lieferbar ist !

Capteur haute performance HEL-Performance® HEL-PS1-1010-100, 0-100 bar, M10x1,00, alimentation 8-32 V CC

Des capteurs haut de gamme, fabriqués dans l'UE ! Le prix a déjà été considérablement réduit en raison d'une demande très forte !

Modèle : A2) 0-100 bar, M10x1,00

- Plage de mesure : 0-100 bar (absolu)
- Alimentation 8-32 V CC
- Sortie (signal) : 0,5 à 4,5 volts
- Filetage M10x1,00, cône d'étanchéité à 90° et surface d'étanchéité à joint plat,
- ouverture de clé hexagonale SW 16
- Couple de serrage max. 15 Nm

Chaque capteur est soumis à des procédures de contrôle et à des tests rigoureux avant sa livraison.

- Compensation de température sur 24 heures - étalonnage de la pression à froid et à chaud sur toute la plage de température et de mesure.
- Plage de température de fonctionnement : de -40 °C à +150 °C
- Erreur totale (bande d'erreur totale) sur la plage de température de fonctionnement (pleine échelle) : inférieure à 0,5 %
(à ne pas confondre avec les indications de précision ou le budget d'erreur de nombreux fabricants. Par définition, celles-ci ne s'appliquent qu'aux valeurs mesurées à

Information sur le produit



- température ambiante (22 °C) et ne
- Contrôle d'étanchéité / test de press
- Boîtier soudé au laser (aucun joint supplémentaire n'est nécessaire à l'intérieur du capteur)
- Convient aussi bien aux huiles moteur qu'aux liquides de frein.
- Boîtier en acier inoxydable
- M10x1,00, avec cône d'étanchéité à 90° et surface d'étanchéité à joint plat, SW 16
- Câble de 1 m résistant aux hautes températures inclus (câble HT, extrémités ouvertes)

Également disponible dans les versions suivantes :

A1) 0-10 bar, 8-32 V CC

A2) 0-100 bar, 8-32 V CC

B1) 0-10 bar, 4,7-6 V CC

B2) 0-100 bar, 4,7-6 V CC

options disponibles

Précommande avec délai de livraison



Note sur le délai de livraison lue !