

Information sur le produit



Joint de lentille GMS 8 x 3,8 mm, 2 x 120° CONVEXE, laiton

Numéro d'article : GMS-LINSE- / Fabricants: [HEL Performance \(UK\)](#)



2,40 EUR / pcs

incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

🚚 Prêt à être expédié sous 1 à 2 jours ouvrés. Délai de livraison : environ 3 à 5 jours ouvrés !

Joint à lentille, laiton, 8 x 3,8 mm, alésage de 3 mm, cône d'étanchéité convexe 2 x 120°.

Le joint de lentille est adapté pour raccorder certains raccords entre eux. Il est souvent utilisé pour le raccordement à des conduites métalliques.

Veuillez noter que les blocs de raccordement des kits de conduites en ABS de HEL Performance sont conçus de telle sorte que ce joint en forme de lentille n'est PAS nécessaire. Chez HEL Performance, le cône d'étanchéité est déjà intégré au bloc de raccordement. Un joint en forme de lentille doit, par nature, assurer l'étanchéité des deux côtés. Cependant, si le cône d'étanchéité est déjà présent dans le raccord, comme c'est le cas chez HEL Performance, une seule surface doit être rendue étanche. Cela représente, à notre avis, une plus grande sécurité de fonctionnement. Et cela facilite sans doute également le montage.

Dans certaines applications, un joint de lentille est toutefois nécessaire. C'est pourquoi nous le proposons parmi nos accessoires.

Contenu de la livraison : 1 x joint en forme de lentille

Matériau : laiton

Information sur le produit



Vous trouverez des kits:

dans notre boutique en ligne spécialement dédiée à cet effet à l'adresse :
motorrad.helperformance.de (veuillez cliquer sur le lien)

Kit de flexibles de frein HEL-Performance®, comprenant des vis creuses** et des accessoires**

- pas de dilatation des flexibles à haute température
- Élimine la sensation de « mou » au niveau du levier de frein
- Point de freinage direct et précis
- Âme en Téflon avec gaine en acier inoxydable
- raccords exclusivement en acier inoxydable
- Coûts d'entretien réduits du système de freinage
- Technologie éprouvée en sport automobile

* Pour connaître la disponibilité et les modalités de livraison avec l'homologation ABE ou le certificat de conformité des pièces, veuillez consulter la dernière version de notre homologation ABE, que vous pouvez télécharger ici au format PDF :

www.helperformance.com/certification

L'ABE est mise à jour en permanence. Si votre véhicule n'y figure pas ou pas encore, veuillez nous contacter directement.

(** est inclus, si nécessaire)