


Information sur le produit



HEL Bagues d'étanchéité en cuivre, 6mm

Numéro d'article : HEL-CCW-6 / Fabricants: [HEL Performance \(UK\)](#)



0,50 EUR / pcs

incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

 Prêt à être expédié sous 1 à 2 jours ouvrés. Délai de livraison : environ 3 à 5 jours ouvrés !



Anneaux d'étanchéité en cuivre HEL-Performance® pour raccords annulaires/vis de 6mm

Livraison par lot de 10

Information sur le produit



(quantité commandée par 10 pièces,

Serrer les conduites de frein, les vis creuses et les raccords !

Remarque Couple de serrage pour :

- Raccord en acier inoxydable et vis creuses en acier inoxydable Min 20 Nm - Max. 33 Nm.
- Raccord en acier inoxydable et vis creuse en aluminium Min 18 Nm - Max. 21 Nm.
- Raccord en aluminium et vis creuse en acier inoxydable Min 18 Nm - Max. 21 Nm.
- Raccord en aluminium et vis creuse en aluminium Min 18 Nm - Max. 21 Nm.

Les valeurs de serrage du constructeur automobile ne doivent pas être dépassées !

Durites de frein en acier flex et kits de HEL Performance :

Kit de conduites de frein HEL-Performance®, y compris vis creuses** et accessoires**.

- pas de dilatation des conduites à haute température
- élimine la sensation spongieuse au niveau du levier de frein
- point de freinage direct et précis
- âme interne en téflon avec revêtement en acier inoxydable
- raccords exclusivement en acier inoxydable
- réduction des coûts d'entretien du système de freinage
- technologie éprouvée en sport automobile

* Pour connaître la disponibilité et la livraison avec ABE ou certificat de pièces, veuillez consulter la dernière version de notre ABE, que vous pouvez télécharger ici au format PDF :

www.helperformance.com/certification

L'ABE est continuellement mis à jour. Si votre véhicule n'y figure pas ou pas encore, veuillez nous contacter directement.

(** est inclus, si nécessaire)