

Information sur le produit



Kit de flexibles de frein sur mesure pour moto, roue avant, 3 pièces : TEE-ELBOW-ELBOW

Numéro d'article : HEL-EL-5-TE-EL-EL / Fabricants: [HEL Performance Germany](http://HEL-Performance-Germany)

Kunde / Team: _____

FRONT

Master Cylinder / Handbremsepumpe

Typ _____

mm _____

1

2a mm _____

2b mm _____

Elbow

TEE

Elbow

3 mm _____

4 mm _____

b

Calipper / Bremszange

Typ _____

c

Calipper / Bremszange

Typ _____

Colour Hose = _____

Colour Fitting = _____

Note: _____

Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Zubehör: Anzahl

Hohlbohrschraube
M 10 x 1.00 _____
M 10 x 1.25 _____
3/8" x 24 _____

Doppel-HS
M 10 x 1.00 _____
M 10 x 1.25 _____
3/8" x 24 _____

gms-motorsport.de



229,90 EUR / Jeu

incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

🚚 Prêt à être expédié sous 1 à 2 jours ouvrés. Délai de livraison : environ 3 à 5 jours ouvrés !



Kit de flexibles de frein HEL-Performance® (RACING)

Information sur le produit



5 pièces, selon le schéma fourni par le

L'image sert d'exemple de modèle proposé par nos soins. La disposition et la conception peuvent être modifiées librement, selon vos besoins. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, n'hésitez pas à nous appeler.

La fine ligne entre la victoire et la défaite

Chaque kilomètre d'un circuit de course montre clairement à quel point il est important d'avoir un système de freinage équilibré. Un contrôle parfait vous apporte la sécurité dont vous avez besoin, car la différence entre un bon pilote et un pilote moyen réside dans le fait que l'un maîtrise sa vitesse, tandis que l'autre ne le fait pas. C'est pourquoi, chez HEL Performance, nous fabriquons les meilleures flexibles afin que vous disposiez du contrôle nécessaire pour atteindre des performances de pointe.

Chaque flexible HEL Performance est assemblé dans nos ateliers avec les meilleurs raccords en acier inoxydable, puis pressé.

Chez nous, vous trouverez le kit de flexibles de frein adapté à votre véhicule et obtiendrez ce que vous attendez : des matériaux de haute qualité, d'excellentes performances et des flexibles de frein au design exceptionnel.

Les flexibles de frein HEL éliminent cette sensation de flageolement caractéristique des flexibles en caoutchouc.

Nous utilisons exclusivement des composants en acier inoxydable pour toutes les pièces de nos flexibles, contrairement à d'autres fabricants qui utilisent des raccords en acier qui rouillent au fil du temps et constituent un risque pour la sécurité.

Choisissez la couleur de votre choix et cliquez sur « Ajouter au panier » pour commander vos flexibles de frein HEL.

Qu'est-ce qui vous retient ?

Les kits de flexibles de frein HEL Performance sont livrés avec un certificat ABE ou un certificat de conformité des pièces !

Les vis creuses et les joints en cuivre nécessaires sont automatiquement fournis avec le kit de flexibles !

(Valable uniquement pour les kits de flexibles HBFxxxx, HBRxxxx, HBCxxxx, pas pour les flexibles individuels sur mesure)

HEL Performance vous propose **également** des kits de flexibles de frein avec un « **mode de pose alternatif** », également avec **homologation ABE !**

Veuillez indiquer lors de la commande la couleur de conduite souhaitée, le type de véhicule et le code d'identification du véhicule. (Numéro de code correspondant aux rubriques 2.1 et 2.2 du certificat d'immatriculation)

Vous avez le choix entre 14 couleurs de flexibles, sans supplément :

Transparent, aspect carbone, noir, blanc, rouge transparent, rouge, orange, jaune, vert, bleu transparent, bleu, violet transparent, rose

Pour de très nombreux modèles, nous proposons différentes variantes de pose :

OEM, comme d'origine (kit standard) : les flexibles de frein correspondent, en longueur, en nombre et en cheminement, à une pièce de rechange d'origine.

Autre option, « Full Length » : deux flexibles partant directement de la pompe de frein, l'un vers la droite et l'autre vers la gauche, pour rejoindre les étriers de frein.

Autre option, « Over the Mudguard » : une conduite part directement de la pompe de frein vers l'étrier de frein droit, la seconde part de là et passe par-dessus le garde-boue pour rejoindre l'étrier de frein gauche.

Vous trouverez également des flexibles de frein en acier pour d'autres modèles et versions sur notre site Internet www.helperformance.de (veuillez cliquer sur le lien)

Conduite de frein en acier flexible HEL Performance

- élimine la sensation de mollesse au niveau du levier ou de la pédale de frein
- point de freinage plus direct et plus précis
- pas de dilatation des flexibles à haute température
- coûts d'entretien réduits du système de freinage
- Technologie éprouvée en compétition automobile

Information sur le produit



- Raccords en acier inoxydable et vis
- Les raccords peuvent être tournés à
- Conduites en Téflon gainées d'acier inoxydable
- Résistance parfaite à l'abrasion et protection contre la corrosion
- Qualité HEL d'origine, telle qu'elle est utilisée en MotoGP, WSKB, BSB et IDM !

HEL Performance - Toujours n° 1 - Qu'est-ce qui vous en empêche ?

Contenu de la livraison :

Conduites de frein gainées d'acier inoxydable avec raccords en acier inoxydable Gaine en PVC disponible en 14 couleurs au choix sans supplément Notice de montage Autocollants HEL Certificat de conformité DEKRA

L'homologation ABE est mise à jour en continu. Si votre véhicule ne figure pas ou pas encore dans la liste, veuillez nous contacter directement.

Remarque : les photos affichées sont des exemples et ne représentent pas le kit de flexibles de frein destiné au véhicule indiqué ! Vous avez la possibilité d'indiquer la couleur de flexible souhaitée lors de la commande. Les flexibles seront ainsi fabriqués « sur mesure » selon vos souhaits et vos spécifications !

Caractéristiques techniques :

Matériau intérieur du flexible PTFE Matériau extérieur du flexible Acier inoxydable 303/304 et gaine de protection en PVC Matériau des raccords / Matériau des raccords Acier inoxydable 303/304 Plage de température de -70 °C à 260 °C (de -158 °F à 500 °F) Diamètre intérieur 3,5 mm (0,138") Diamètre extérieur 7,5 mm (0,295") Pression de service maximale 290 bars (4 206 PSI) Pression d'éclatement 870 bars (12 618 psi) Rayon de courbure minimal 38 mm (1,496")

Vous trouverez également des conseils et des instructions dans la rubrique (cliquez sur le lien): « Questions et réponses »

-

options disponibles

Tube de couleur BLK

					
Transparent	Look carbone	Noir	Rouge	Rouge transp.	Orange
					
Bleu	Bleu transp.	Kawa-Green	Jaune	Rose	Transp. pourpre

Information sur le produit



Blanc

Raccord de couleur BLK



Acier inoxydable
(naturel)



Acier inoxydable Noir



Acier inoxydable
Rouge



Acier inoxydable
bleu



Acier inoxydable Or



Acier inoxydable
Vert



Acier inoxydable
pourpre

BLK-Stealth



Sans



Stealth (+3,00 EUR)

Informations sur le véhicule :

Données du véhicule / longueur exacte :