

Information sur le produit




Raccord à déconnexion rapide orig. Stäubli CBR02.1032

Numéro d'article : STA-02-CBR02-38UNF-JE / Fabricants: [STÄUBLI](#)



STÄUBLI

741,00 EUR / pcs
incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition
Livraison sous 2 à 3 semaines environ



Threads F	Dimensions (mm)		
	Ø D	L1	L2
UNF 3/8-24" JIC DASH 3	12.5	31.2	12.2

Raccord rapide d'origine Stäubli, type : CBR.02, joints en EPDM, TITAN, prise, filetage extérieur 3/8"-24UNF (DASH#03)
Remarque : veuillez tenir compte du délai de livraison !

Information sur le produit



Le raccord de type CBR.02 a été conçu
Modèle plus compact que le type SPH

Les raccords rapides Stäubli sont très réputés et ne nécessitent aucune explication supplémentaire.
Si ce n'est peut-être pour rappeler que les raccords peuvent être renvoyés à tout moment à Stäubli pour révision ou entretien.

Grâce au titane, la température du système de freinage n'affecte pas autant les joints en « caoutchouc » que sur les raccords en aluminium. C'est pourquoi on voit très souvent les raccords de la série CBR utilisés dans le sport automobile professionnel. À cela s'ajoutent leur format plus compact, leur verrouillage triple et leur poids inférieur à celui de la série SPH. Mais cela a aussi un coût !

L'accouplement permet un débranchement rapide et propre des conduites hydrauliques, sans fuite de liquide ni entrée d'air dans le système. Il est compatible avec les liquides de frein DOT 3 et 4, ainsi qu'avec les liquides de course.

Contenu de la livraison : 1 x demi-raccord avec joints EPDM CBR02.1652.TI.xx.JE

Matériau : titane, anodisé vert ou bleu

Référence produit : CBR02.1652/TI/JE/xx

Pression de service max. 300,00 bars

Température de service admissible : de 5,00 °C à 150,00 °C

Couple de serrage max. +/- 10 % : 9,00 N·m

options disponibles

Couleur



Vert

Bleu

Remarque sur le délai de livraison !



Note sur le délai de livraison lue !