

Information sur le produit



HEL Adaptateur en acier inoxydable pour raccords à déconnexion rapide, noir bruni


Numéro d'article : HEL-STK-ADAPT-MBK / Fabricants: [HEL Performance \(UK\)](#)



17,50 EUR / pcs

incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

Livraison sous 2 à 3 semaines environ



Information sur le produit



HEL-Performance® Adaptateur en acier inoxydable Raccords à déconnexion rapide, version en noir bruni (METAL-BLACK)

Banjo 10mm et filetage intérieur fixe 3/8 "x24UNF

(des photos en noir suivront prochainement)

Cet adaptateur permet de monter des raccords à déconnexion rapide avec un filetage extérieur 3/8 "x24UNF et un cône d'étanchéité.

La particularité de ce nouvel adaptateur est qu'il permet de visser directement des raccords à déconnexion rapide de type SPH.03 de la marque Stäubli, par exemple. La longueur du filetage intérieur fixe de la taille 3/8 "x24UNF est conçue de manière à ce que le raccord s'adapte parfaitement. L'étanchéité est assurée par le cône d'étanchéité intégré.

L'adaptateur peut être coudé jusqu'à 90°, ou plié latéralement. La combinaison coudée et courbée latéralement (RB ou LB) est également possible sans supplément de prix. Si nécessaire, veuillez indiquer l'angle souhaité dans le champ de commentaire.

L'adaptateur en acier inoxydable a 1 x banjo 10mm et 1 x filetage intérieur 3/8 "x24UNF !

Contenu de la livraison : 1 x adaptateur en acier inoxydable

Longueur du milieu du banjo à la fin du filetage intérieur = env. 43mm

Longueur incluant le raccord à déconnexion rapide (Stäubli SPH.03) et le raccord avec douille à sertir = env. 13,5cm (mesuré sur l'adaptateur droit)



Remarque : les raccords à déconnexion rapide illustrés ne sont pas inclus dans la livraison ! Ils servent uniquement d'illustration !

Information sur le produit



Vous trouverez des kits:

notre boutique en ligne spécialement créée à cet effet sous :
motorrad.helperformance.de (veuillez cliquer sur le lien)

Kit de conduites de frein HEL-Performance®, y compris vis creuses** et accessoires**.

- pas de dilatation des conduites à haute température
- élimine la sensation spongieuse au niveau du levier de frein
- point de freinage direct et précis
- âme interne en téflon avec revêtement en acier inoxydable
- raccords exclusivement en acier inoxydable
- réduction des coûts d'entretien du système de freinage
- technologie éprouvée en sport automobile

* Pour connaître la disponibilité et la livraison avec ABE ou certificat de pièces, veuillez consulter la dernière version de notre ABE, que vous pouvez télécharger ici au format PDF :

www.helperformance.com/certification

L'ABE est continuellement mis à jour. Si votre véhicule n'y figure pas ou pas encore, veuillez nous contacter directement.

(** est inclus, si nécessaire)

options disponibles

RMC-HS

sans vis creuses

- 1 x HS10x1.00 (+3,95 EUR)
- 1 x HS10x1.25 (+3,95 EUR)
- 1 x HS 10x1.00 + 1 x DHS 10x1.00 (+9,90 EUR)
- 1 x HS 10x1.25 + 1 x DHS 10x1.00 (+9,90 EUR)
- 2 x HS 10x1.00 (+7,90 EUR)
- 1 x HS10x1.00-MBK (+4,95 EUR)
- 1 x HS10x1.25-MBK (+4,95 EUR)
- 2 x HS 10x1.00-MBK (+9,90 EUR)
- 1 x HS 10x1.25-MBK + 1 x HS 10x1.00-MBK (+9,90 EUR)
- 1 x HS 10x1.00-MBK + 1 x DHS 10x1.00-MBK (+11,90 EUR)
- 1 x HS 10x1.25-MBK + 1 x DHS 10x1.00-MBK (+11,90 EUR)

Remarque sur le coude :

Coude