

Information sur le produit



Raccord à déconnexion rapide orig. Stäubli CBR02.7032


Numéro d'article : STA-01-CBR02-38UNF-JE / Fabricants: [STÄUBLI](#)

STÄUBLI

373,00 EUR / pcs

incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

Livraison sous 2 à 3 semaines environ



Threads F	Dimensions (mm)		
	Ø D	L1	L2
UNF 3/8-24" JIC DASH 3	12	12.2	19.7

Raccord rapide d'origine Stäubli (EMBOUT DE FERMETURE) Type : CBR.02, joints en EPDM, TITAN, fiche, filetage extérieur 3/8"x24UNF (DASH#03)

Remarque : veuillez tenir compte du délai de livraison !

Information sur le produit



Le raccord de fermeture de type CBR.
Modèle plus compact que le type SPH

Les raccords rapides Stäubli sont très réputés et ne nécessitent aucune explication supplémentaire.
Sauf peut-être pour préciser que les raccords peuvent être renvoyés à tout moment à Stäubli pour révision ou entretien.

Le raccord permet une déconnexion rapide et propre des conduites hydrauliques, sans fuite de liquide ni entrée d'air dans le système. Il est adapté aux liquides de frein DOT 3 et 4, ainsi qu'aux liquides de course.

Grâce au titane, la température du système de freinage a moins d'impact sur les joints en « caoutchouc » que sur les raccords en aluminium. C'est pourquoi les raccords de la série CBR sont très souvent utilisés dans le sport automobile professionnel. À cela s'ajoutent un format plus compact, un verrouillage triple et un poids inférieur à celui de la série SPH. Mais cela a aussi un coût !

Contenu de la livraison : 1 x demi-raccord d'embrayage (raccord fileté) avec joints EPDM CBR02.7652.TI.xx.JE

Matériau : titane, anodisé vert ou bleu

Référence produit : CBR02.7652/TI/JE/xx

Pression de service max. 300,00 bars

Température de service admissible : de 5,00 °C à 150,00 °C

Couple de serrage max. +/- 10 % : 9,00 N·m

options disponibles

Couleur



Vert

Bleu

Remarque sur le délai de livraison !



Note sur le délai de livraison lue !