

Informazioni sul prodotto



Pompa del freno a mano radiale CNC HEL PERFORMANCE V2-R


N. art.: HEL-HMC-2-R / Produttore: [HEL Performance \(UK\)](#)




297,00 EUR / pezzi.

incluso 19% IVA più 7,60 EUR DHL-Spedizione

» Al momento non disponibile, l'articolo è stato ordinato.
Non è possibile indicare una data di consegna prevista.



Informazioni sul prodotto



Pompa freno a mano radiale HEL-Performance® V2 / "Tecnologia 3-Seal" Race-Edition (non omologata per l'uso su strada) Disponibile con pistone da 19 mm o 16 mm di diametro!

Seconda generazione della popolare pompa freno radiale di HEL Performance. Ma nella versione Race Edition.
Fresata dal pieno (alloggiamento e leva)

- Diametro del pistone: 17,5 e 19 mm
- Sostituzione della leva effettuabile in pochi secondi con una sola vite
- 3 lunghezze della leva: S2, M3, L4 (la versione M3 è montata di serie; S2 e L4 sono disponibili come accessori)
- Raccordi di spurgo sigillati
- Pompa del freno con «tecnologia 3-Seal»
- Alloggiamento e leva fresati a CNC
- Leva a ribalta fresata a CNC di serie
- Serbatoio di compensazione per liquido freni fresato a CNC disponibile come accessorio
- Rapporto di trasmissione della leva meccanica facilmente regolabile.
 - a) Diametro del pistone 19 mm (19 x 18, 19 x 20 mm)
 - b) Diametro del pistone 16 mm (16 x 18, 16 x 20mm)
- SENZA microinterruttore di luce di stop
- Regolatore a distanza disponibile come accessorio

Sia l'alloggiamento che la leva vengono fresati dal pieno presso HEL Performance a Exeter (Regno Unito) utilizzando moderni centri di lavorazione CNC. Alloggiamento con rivestimento CERACOTE moderno e di alta qualità, leva anodizzata. (Il rivestimento CERACOTE è disponibile anche in molti colori su ordinazione speciale)

Il rapporto meccanico della leva può essere facilmente regolato in base alle proprie preferenze grazie a un componente integrato. Estremamente veloce e comodo.

La leva del freno di nuova concezione è fissata all'alloggiamento con una sola vite. Ciò consente di sostituirla come unità in modo molto semplice e veloce.

Peso : circa 300 grammi

Materiale : Alloggiamento / Leva = Alluminio 6082-T6, fresato dal pieno

Pistoni e viti = acciaio inossidabile

Alloggiamento: rivestimento CERACOTE

Leva: anodizzata

Contenuto della confezione:

1 x cilindro del freno radiale con leva del freno e interruttore della luce di stop MICRO

1 x vite cava in acciaio inossidabile M10x1,00 con anelli di tenuta in rame

Istruzioni di montaggio/manutenzione

È in fase di preparazione un'omologazione ABE!!

#WhatsStoppingYou

Nota: le pompe freno e le pinze freno di HEL Performance non sono adatte all'uso del liquido freni SRF Racing di Castrol! L'uso di questo liquido freni può, in determinate circostanze, causare il danneggiamento delle guarnizioni.

Informazioni sul prodotto



opzioni disponibili

Dimensione HBZ



Pistone 19 mm, grigio



Pistone 19 mm, nero