

Informazioni sul prodotto



Sensore HEL-PS2, 0-100 bar, M10x1,00, cavo da 1 m

N. art.: HEL-PS2-1010-100 / Produttore: [HEL Performance \(UK\)](#)



395,00 EUR

incluso 19% IVA più 7,60 EUR DHL-Spedizione

 **Neuheit** - Dieser Artikel kann bereits bestellt werden.
Die Auslieferung erfolgt sobald der Artikel lieferbar ist !

Sensore ad alte prestazioni HEL-Performance® HEL-PS2-1010-100, 0-100 bar, M10x1,00, alimentazione 4,7-6 V CC

Sensori di alta gamma, prodotti nell'UE! Il prezzo è già stato notevolmente ridotto a causa della domanda molto elevata!

Versione: B2) 0-100 bar, M10x1,00

- Campo di misura 0-100 bar (assoluto)
- Alimentazione 4,7-6 V CC
- Uscita (segnale): da 0,5 a 4,5 Volt
- Filettatura M10x1,00, cono di tenuta a 90° e superficie di tenuta piatta,
- apertura chiave esagonale SW 16
- Coppia di serraggio max. 15 Nm

Ogni sensore viene sottoposto a rigorose procedure di controllo e collaudo prima della consegna.

- Compensazione termica su 24 ore - taratura della pressione a freddo/caldo su tutto l'intervallo di temperatura e di misura.
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 °C a +150 °C
- Errore totale (banda di errore totale) sull'intervallo di temperatura di esercizio (full scale): inferiore allo 0,5%
(da non confondere con i dati di precisione o il margine di errore indicati da molti produttori, che per definizione si riferiscono solo ai valori misurati a temperatura ambiente)

Informazioni sul prodotto



- (22 °C) e non sono quindi rilevanti p
- Prova di tenuta/test di pressione/per
- Alloggiamento saldato al laser (non sono necessarie guarnizioni aggiuntive all'interno del sensore)
- Adatto sia per oli motore che per liquidi dei freni.
- Alloggiamento in acciaio inossidabile
- M10x1,00, con cono di tenuta a 90° e superficie di tenuta piana, SW 16
- inclusivo di cavo da 1 m resistente alle alte temperature (cavo HT, estremità aperte)

Disponibile anche nelle seguenti versioni:

A1) 0-10 bar, 8-32 V CC

A2) 0-100 bar, 8-32 V CC

B1) 0-10 bar, 4,7-6 V CC

B2) 0-100 bar, 4,7-6 V CC

opzioni disponibili

Pre-ordine con tempi di consegna



Leggere l'avviso sui tempi di consegna!