

## Informazioni sul prodotto



### Sensore HEL-PS2, 0-10 bar, M10x1,00, cavo da 1 m

N. art.: HEL-PS2-1010-10 / Produttore: [HEL Performance \(UK\)](#)



**395,00 EUR**

incluso 19% IVA più 7,60 EUR DHL-Spedizione

 **Neuheit** - Dieser Artikel kann bereits bestellt werden.  
Die Auslieferung erfolgt sobald der Artikel lieferbar ist !

**Sensore ad alte prestazioni** HEL-Performance® HEL-PS2-1010-10, 0-10 bar, M10x1,00, alimentazione 4,7-6 V CC

**Sensori di alta gamma, prodotti nell'UE!** Il prezzo è già stato notevolmente ridotto grazie alla domanda molto elevata!

**Versione: B1) 0-10 bar, M10x1,00**

- Campo di misura 0-10 bar (assoluto)
- Alimentazione 4,7-6 V CC
- Uscita (segnale): da 0,5 a 4,5 Volt
- Filettatura M10x1,00, cono di tenuta a 90° e superficie di tenuta piatta,
- aperture della chiave esagonale SW 16
- Coppia di serraggio max. 15 Nm

Ogni sensore viene sottoposto a rigorose procedure di controllo e collaudo prima della consegna.

- Compensazione della temperatura su 24 ore - taratura della pressione a freddo/caldo sull'intero intervallo di temperatura e di misura.
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 °C a +150 °C
- Errore totale (banda di errore totale) sull'intero intervallo di temperatura di esercizio (pieno scala): inferiore allo 0,5%  
(da non confondere con i dati di precisione o il margine di errore indicati da molti produttori. Questi, per definizione, si riferiscono solo ai valori misurati a temperatura

## Informazioni sul prodotto



- ambiente (22 °C) e non sono quindi
- Prova di tenuta/test di pressione e te
- Alloggiamento saldato al laser (non sono necessarie guarnizioni aggiuntive all'interno del sensore)
- Adatto sia per oli motore che per liquidi dei freni.
- Alloggiamento in acciaio inossidabile
- M10x1,00, con cono di tenuta a 90° e superficie di tenuta piana, SW 16
- incluso cavo da 1 m resistente alle alte temperature (cavo HT, estremità aperte)

Disponibile anche nelle seguenti versioni:

A1) 0-10 bar, 8-32 V CC

A2) 0-100 bar, 8-32 V CC

B1) 0-10 bar, 4,7-6 V CC

B2) 0-100 bar, 4,7-6 V CC

### opzioni disponibili

#### Pre-ordine con tempi di consegna



Leggere l'avviso sui tempi di consegna!