Informazioni sul prodotto

Pompa del freno a mano radiale CNC HEL PERFORMANCE 16mm Negra

N. art.: HEL-HMC-1-16-BK / Produttore: HEL Performance (UK)







289,00 EUR / pezzi.

incluso 19% IVA più 7,60 EUR DHL-Spedizione

Pronto per la spedizione entro 1-2 giorni lavorativi.
Tempi di consegna: circa 3-5 giorni lavorativi!

Pompa del freno a mano radiale HEL-Performance® con pistone da 16 mm di diametro! HMC-MK-I - 16mm Nero

Informazioni sul prodotto

Ormai la pompa del freno radiale di H
Realizzata con fresatura dal pieno (all

Diametro del pistone 19 mm / Rapporto di leva (x 18, x 19, x 20 mm)

Sia l'alloggiamento che la leva vengono fresati dal pieno presso HEL Performance a Exeter (Regno Unito) sui nuovissimi centri di lavorazione CNC. Alloggiamento nichelato, leva anodizzata nera.

Le leve freno di nuova concezione vengono fornite con due inserti che consentono di modificare il rapporto di trasmissione della pompa in base alle esigenze.

L'inserto 1) presenta un foro centrale, mentre l'inserto 2) ha un foro decentrato.

Basta sostituire o ruotare l'inserto per impostare il rapporto di trasmissione desiderato e ottenere un controllo e una sensazione ottimali del freno.

Le pompe possono **essere montate sia a destra che a sinistra** **sul** manubrio **!!!** I nippli di spurgo e il raccordo per il tubo del freno hanno la stessa filettatura (M10x1,00). In questo modo, su entrambi i fori è possibile collegare sia il tubo del freno che, a scelta, il nipplo di spurgo.

Peso : circa 285 grammi
Materiale : Alloggiamento / leva = alluminio 6082-T6, fresato dal pieno
Pistoni e viti = acciaio inossidabile
Alloggiamento: con rivestimento duro o anodizzato
Leva : anodizzata

Contenuto della confezione:
1 x cilindro del freno radiale con leva del freno
2 x inserti per modificare il rapporto di trasmissione della leva
1 x vite cava in acciaio inossidabile M10x1,00 con anelli di tenuta in rame
Istruzioni di montaggio e manutenzione

È in fase di preparazione un'omologazione ABE!!

#WhatsStoppingYou

Nota: le pompe freno e le pinze freno di HEL Performance non sono adatte all'uso del liquido freni SRF Racing di Castrol! L'uso di questo liquido freni può, in determinate circostanze, causare il danneggiamento delle guarnizioni.

opzioni disponibili

Posizione sul manubrio



Destra - Freno



Sinistra - Frizione

Leva pieghevole per la pompa del freno

Informazioni sul prodotto



1 x leva pieghevole, non montata (+49,90 EUR)



1 leva pieghevole, da montare (+49,90 EUR)

Liquido dei freni



MOTUL DOT 3&4, 0,5 litri, invece di 8,95 solo 7,60 (15,20/litro) (+7,60 EUR)



MOTUL DOT 3&4, 2 x 0,5 litri, invece di 17,90 solo 13,90 (13,90/litro) (+15,20 EUR)



MOTUL-Racing RBF600 DOT4, 0,5 litri, invece di 25,25 solo 16,90 (33,80/litro) (+14,40 EUR)



MOTUL-Racing RBF600 DOT4, 2 x 0,5 litri, invece di 50,50 solo 28,80 (28,80/litro) (+28,80 EUR)



No grazie, niente liquido dei freni!