

Informazioni sul prodotto



Attacco rapido orig. Staubli CBR02.1032


N. art.: STA-02-CBR02-38UNF-JE / Produttore: [STÄUBLI](#)



STÄUBLI

741,00 EUR / pezzi.

incluso 19% IVA più 7,60 EUR DHL-Spedizione
Consegna in circa 2-3 settimane



Threads F	Dimensions (mm)		
	Ø D	L1	L2
UNF 3/8-24" JIC DASH 3	12.5	31.2	12.2

Raccordo rapido originale Staubli, tipo: CBR.02, guarnizioni in EPDM, TITAN, presa, filettatura esterna 3/8"-24UNF (DASH#03)

Nota: si prega di tenere conto dei tempi di consegna!

Informazioni sul prodotto



Il raccordo TIPO CBR.02 è stato svilup
Dimensioni più compatte rispetto al ti

I raccordi a sgancio rapido Stäubli sono ben noti e non necessitano di ulteriori spiegazioni.
Tranne forse la precisazione che i raccordi possono essere inviati in qualsiasi momento a Stäubli per la revisione o la manutenzione.

Grazie al materiale TITAN, la temperatura dell'impianto frenante non influisce sulle guarnizioni in gomma quanto invece accade con i raccordi in alluminio. I raccordi della serie CBR sono quindi molto diffusi nelle competizioni automobilistiche professionali. A ciò si aggiungono le dimensioni più compatte, il triplo bloccaggio e il peso inferiore rispetto alla serie SPH. Ma tutto questo ha un costo!

Il giunto consente uno sgancio rapido e pulito delle tubazioni idrauliche, senza fuoriuscite di liquido né ingresso di aria nel sistema. Sono adatti per liquidi freni DOT 3 e 4, nonché per quelli da competizione.

Contenuto della confezione: 1 x semigiunto con guarnizioni in EPDM CBR02.1652.TI.xx.JE

Materiale: titanio, anodizzato verde o blu

Prodotto CBR02.1652/TI/JE/xx

Pressione massima di esercizio 300,00 bar

Temperatura di esercizio consentita da 5,00 °C a 150,00 °C

Coppia di serraggio massima +/- 10% 9,00 N·m

opzioni disponibili

Colore



Nota tempi di consegna !!!



Leggere l'avviso sui tempi di consegna!