

## Informazioni sul prodotto



## Pompa freno a pince HEL PERFORMANCE CNC (MK-II, manubrio) corta

N. art.: HEL-HTB-2-S / Produttore: [HEL Performance \(UK\)](#)



**569,00 EUR** / pezzi.

incluso 19% IVA più 7,60 EUR DHL-Spedizione

 Rimanenti pochi pezzi in magazzino, pronti per la spedizione entro 1-2 giorni lavorativi. Tempi di consegna: circa 3-5 giorni lavorativi!



## Informazioni sul prodotto



### **Pompa freno a pollice HEL-Performance® TB-2 - leva corta (70 mm)**

Continuiamo a presentare i nuovi prodotti di HEL Performance.

Il prossimo prodotto che vi presentiamo è la nuova pompa freno a pollice TB-2.

- La TB-2 è il successore della TB-1, già utilizzata con successo.
- Grazie alle numerose possibilità di regolazione, l'adattamento alle esigenze personali non dovrebbe lasciare nulla a desiderare.
- La fascetta di fissaggio viene montata direttamente sul manubrio, non più sulla forcella come in precedenza. La pompa può essere orientata nella posizione desiderata.
- La distanza della leva può essere regolata comodamente in qualsiasi momento, proprio come nella pompa freno radiale (rotella di regolazione)

Che altro si può volere?! ?? !!

È disponibile in due versioni:

- a) diametro dello stantuffo 13 mm, corpo HARTCOAT BLACK
- b) diametro del pistone 13 mm, corpo HARTCOAT GREY

La leva stessa viene sempre fornita con finitura anodizzata nera.

La fascetta per il fissaggio al manubrio / al canotto di sterzo ha un diametro di 22 mm

Sia l'alloggiamento che la leva vengono fresati da pieno presso HEL Performance a Exeter (Regno Unito) utilizzando i nuovissimi centri di lavorazione CNC.

Peso : circa 265 grammi

Materiale : Alloggiamento / Leva = Alluminio 6082-T6, fresato dal pieno

Pistoni e viti = acciaio inossidabile

Alloggiamento: rivestimento duro nero o grigio

Leva : anodizzata

#### **Contenuto della confezione:**

1 x cilindro del freno a pollice con leva del freno. Morsetto per il fissaggio al manubrio da 22 mm, istruzioni di montaggio e manutenzione.

1 x vite cava in acciaio inossidabile M10x1,00 con anelli di tenuta in rame

Accessori (non inclusi nella confezione): serbatoio di compensazione e tubo di collegamento

Abbiamo creato un articolo nelle FAQ sul tema della pompa freno a pollice, in particolare su come collegarla. [Articolo FAQ sulla pompa freno a pollice!](#)

#WhatsStoppingYou

**Nota:** le pompe freno e le pinze freno di HEL Performance non sono adatte all'uso con il liquido freni SRF Racing di Castrol! L'uso di questo liquido freni può, in determinate circostanze, causare il danneggiamento delle guarnizioni.

### **opzioni disponibili**

#### **Esecuzione:**

## Informazioni sul prodotto



Collegamento al vaso di espansione 90° Banjo



Collegamento al vaso di espansione diritto

### Liquido dei freni



MOTUL DOT 3&4, 0,5 litri,  
invece di 8,95 solo 7,60  
(15,20/litro) (+7,60 EUR)



MOTUL DOT 3&4, 2 x 0,5  
litri, invece di 17,90 solo  
13,90 (13,90/litro)  
(+15,20 EUR)



MOTUL-Racing RBF600 DOT4,  
0,5 litri, invece di 25,25 solo  
16,90 (33,80/litro)  
(+14,40 EUR)



MOTUL-Racing RBF600 DOT4, 2  
x 0,5 litri, invece di 50,50 solo  
28,80 (28,80/litro)  
(+28,80 EUR)



No grazie,  
niente  
liquido dei  
freni!