

Informazioni sul prodotto



Tubo termoresistente in fibra di vetro, diametro interno: 6,4 mm, nero siliconato

N. art.: HEAT2-064-BK / Produttore: [HEL Performance \(UK\)](#)



28,50 EUR / metri

Prezzo base: 28,50 EUR / metri

incluso 19% IVA più 7,60 EUR DHL-Spedizione

🚚 Pronto per la spedizione entro 1-2 giorni lavorativi.
Tempi di consegna: circa 3-5 giorni lavorativi!

Tubo di protezione termica, in fibra di vetro siliconata, colore nero, diametro interno 6,4 mm

Guaina in fibra di vetro altamente flessibile con rivestimento in silicone per ambienti in cui è indispensabile una protezione duratura da temperature costanti superiori a 250 gradi Celsius.

È stato progettato per proteggere da eventuali danni tubi, condutture e fasci di cavi esposti a calore estremo, fiamme libere, schegge fuse o scintille di saldatura. Questo tubo antincendio in fibra di vetro, spesso e resistente alle alte temperature, è rivestito con uno strato impermeabile di silicone spesso, ma rimane comunque sufficientemente flessibile da poter essere piegato con raggi di curvatura stretti. Secondo le indicazioni del produttore, è resistente a tutti i prodotti chimici utilizzati nel settore automobilistico e offre inoltre un'eccellente protezione contro l'abrasione e la perforazione.

Adatto ai tubi freno in acciaio flessibile HEL (il rivestimento è applicabile solo prima della produzione, poiché i raccordi non passano attraverso il tubo).

Vendita per ogni 0,5 m iniziato

Informazioni sul prodotto



Diametro interno: circa 6,4 mm

Diametro esterno: circa 10 mm

Materiale: fibra di vetro con rivestimento in silicone

Tubi flessibili in acciaio per freni e kit di HEL Performance:

Kit tubi frenoHEL-Performance®, comprensivo di viti cave** e accessori**

- nessuna dilatazione dei tubi alle alte temperature
- elimina la sensazione di "morbidezza" sulla leva del freno
- punto di frenata diretto e preciso
- Anima interna in teflon con rivestimento in acciaio inossidabile
- Raccordi esclusivamente in acciaio inossidabile
- minori costi di manutenzione dell'impianto frenante
- Tecnologia collaudata nel mondo delle corse automobilistiche

* Per informazioni sulla disponibilità e sulla consegna con omologazione ABE o certificato di conformità dei componenti, si prega di consultare l'ultima versione del nostro documento ABE, scaricabile qui in formato PDF:

www.helperformance.com/certification

L'ABE viene aggiornato continuamente. Se il vostro veicolo non fosse, o non fosse ancora, incluso, vi preghiamo di contattarci direttamente.

(** è incluso, se necessario)

opzioni disponibili

Al metro

Lunghezza 0,1 metri (-25,64 EUR)					
	Lunghezza 0,2 metri (-22,79 EUR)	Lunghezza 0,3 metri (-19,94 EUR)	Lunghezza 0,4 metri (-17,09 EUR)	Lunghezza 0,5 metri (-14,25 EUR)	Lunghezza 0,6 metri (-11,40 EUR)
					Lunghezza 2,0 metri (+28,50 EUR)
Lunghezza 0,7 metri (-8,55 EUR)	Lunghezza 0,8 metri (-5,70 EUR)	Lunghezza 0,9 metri (-2,85 EUR)	Lunghezza 1,0 metri	Lunghezza 1,5 metri (+14,25 EUR)	
Lunghezza 3,0 metri (+42,75 EUR)	Lunghezza 4,0 metri (+57,00 EUR)	Lunghezza 5,0 metri (+71,25 EUR)			