

Produktinformation



Sensor HEL-PS2, 0-100bar, M10x1.00, 1m Kabel

Art-Nr.: HEL-PS2-1010-100 / Marke: [HEL Performance \(UK\)](#)



395,00 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,60 EUR DHL-Paket-Versand

 **Neuheit** - Dieser Artikel kann bereits bestellt werden.
Die Auslieferung erfolgt sobald der Artikel lieferbar ist !

HEL-Performance® Hochleistungs-Sensor HEL-PS2-1010-100, 0-100bar, M10x1.00, 4,7-6VDC Spannungsversorgung

High-End-Sensoren, made in EU ! Der Preis wurde aufgrund der erfreulich hohen Nachfrage bereits deutlich gesenkt!

Ausführung: B2) 0-100bar, M10x1.00

- Messbereich 0-100bar (absolut)
- Spannungsversorgung 4,7-6VDC
- Ausgang (Signal) 0,5 bis 4,5 Volt
- Gewinde M10x1.00, 90° Dichtkonus und Dichtfläche flachdichtend,
- Sechskant-Schlüsselweite SW 16
- Anzugsmoment max. 15 Nm

Jeder Sensor durchläuft aufwändige Prüfverfahren und Tests bevor er ausgeliefert wird.

- 24 Stunden Temperaturkompensation - Kälte-/Hitze-Druckkalibrierung über den gesamten Temperatur und Messbereich.
- Arbeitstemperaturbereich: -40°C bis +150°C
- Gesamtfehler (Total Errorband) über Arbeitstemperaturbereich (Fullscale) : unter 0,5%
(nicht zu verwechseln mit Genauigkeitsangaben oder Fehlerbudget bei vielen Herstellern. Die bezieht sich per Definition nur auf Messwerte bei Raumtemperatur (22°C) und

Produktinformation



- ist somit für die Anwendung im Motc
- Dichtigkeitsprüfung/Druck-/Leckaget
- Gehäuse mittels Laser geschweißt (keine zusätzlichen Dichtungen im Innern des Sensors notwendig)
- Geeignet sowohl für Motoröle, als auch Bremsflüssigkeiten.
- Edelstahl-Gehäuse
- M10x1.00, mit 90° Dichtkonus und Dichtfläche flachdichtend, SW 16
- inkl. 1m hochtemperaturfestes Kabel (HT-Kabel, offene Enden)

Auch erhältlich in den Ausführungen:

A1) 0-10bar, 8-32VDC

A2) 0-100bar, 8-32VDC

B1) 0-10bar, 4.7-6VDC

B2) 0-100bar, 4.7-6VDC

verfügbare Optionen

Vorbestellung mit Lieferzeit



Hinweis Lieferzeit gelesen!